


# PE Pool 210

Cod. Art. 003210PO



## Composizione:

Tessuto in polietilene 1670 Dtex, laminato polietilene con lato interno nero.

## Caratteristiche particolari:

Il lato interno nero diminuisce il passaggio di luce all'interno della piscina e impedisce la formazione di alghe. Tessuto caratterizzato da un'alta tenacità e flessibilità, eccellente saldabilità e resistenza alle intemperie, all'inquinamento ed ai raggi UV.

## Applicazioni:


Coperture invernali per piscine.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## NORME

Filato	Polietilene 1670 Dtex	
Laminatura	Polietilene alta densità	
Spalmatura	Polietilene LDPE 2 lati	
Finissaggio	Trattamento UV > 80% dopo 2000 h	
Costruzione	Ordito: 10 filii/cm Trama: 8 filii/cm	
Peso del tessuto	Ca 200 gr/mq	EN 1849/2
Ignifugazione	No	
Resistenza alla trazione	Ordito: 95 DaN/5 cm Trama: 80 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 26 DaN Trama: ca 28 DaN	DIN 53363
Allungamento	Ordito: 20% Trama: 20%	ISO 13934-1
Resistenza al caldo	+ 70° C	
Resistenza al freddo	- 40° C	
Note		

## COLORI



## STANDARD DI PRODUZIONE

Altezza bobine	cm 205,00
Lunghezza bobine	Ca 100,00 mtl
Misure teli	Presaldati fino a mq 3000,00 cadauno

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normative CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2013