

# PVC Panama 900 Ignifugo

Cod. Art. 003900CL



## Composizione:

Tessuto in poliestere 1100 Dtex, laccato lucido 2 lati.

## Caratteristiche particolari:

Tessuto con forte resistenza alla trazione ed allo strappo impiegato principalmente nella confezione di teloni a tenuta carico denominati Side Curtain. Facilmente riciclabile, resistente agli acidi diluiti, idrorepellente, impermeabile al vapore acqueo.

## Applicazioni:


Teloni per camion, teloni laterali con sistema Side Curtain, impermeabilizzazioni varie, coperture di vario uso, strutture fisse e mobili.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## NORME

Filato	Ordito: Poliestere 100% 1100 Dtex Trama: Poliestere 100% 1100 Dtex	
Spalmatura	PVC	
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati	
Costruzione	Ordito: 12 filii/cm Trama: 12 filii/cm	
Peso del tessuto	Ca 900 gr/mq	ISO 2286-2
Ignifugazione	Cl.2 (I)	
Resistenza alla trazione	Ordito: 400 DaN/5 cm Trama: 400 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 60 DaN Trama: ca 60 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 10 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+ 70° C	
Resistenza al freddo	- 30° C	
Resistenza alla luce	Livello 7/8	ISO 105
Note		

## COLORI

	Bianco <b>112</b>		Blu <b>532</b>
	Crema <b>205</b>		Verde <b>636</b>
	Avorio <b>226</b>		Verde <b>601</b>
	Beige <b>234</b>		Verde <b>661</b>
	Giallo <b>221</b>		Grigio <b>824</b>
	Arancio <b>318</b>		Grigio <b>826</b>
	Rosso <b>446</b>		Grigio <b>807</b>
	Azzurro <b>525</b>		Argento <b>898</b>
	Blu <b>539</b>		Nero <b>904</b>

## STANDARD DI PRODUZIONE

Altezza bobine	cm 300,00
Lunghezza bobine	Ca 58,00 mtl
Misure teli	Presaldati fino a mq 2000,00 cadauno

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi.

I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2013