

PVC Pool 550

Cod. Art. 003550FP



Composizione:

Tessuto in poliestere 1100 dtex con spalmatura in PVC opaco.

Caratteristiche particolari:

Spalmatura nera sul lato interno per ridurre il passaggio luce limitando la formazione di microorganismi. Facilmente riciclabile, resistente agli acidi diluiti, idrorepellente, impermeabile al vapore acqueo.

Applicazioni:


Coperture invernali per piscine.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex	
Spalmatura	PVC	
Finissaggio	Opaco	
Costruzione	Ordito: 7 fili/cm Trama: 7 fili/cm	
Peso del tessuto	Ca 550 gr/mq	ISO 2286-2
Ignifugazione	No	
Resistenza alla trazione	Ordito: 220 DaN/5 cm Trama: 190 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: ca 25 DaN Trama: ca 20 DaN	DIN 53363
Aderenza	Ca 7 DaN/5 cm	ISO 2411
Resistenza al caldo	+ 70° C	
Resistenza al freddo	- 40° C	
Note		

COLORI



STANDARD DI PRODUZIONE

Altezza bobine	cm 250,00
Lunghezza bobine	Ca 50,00 mtl
Misure teli	Presaldati fino a mq 2000,00 cadauno

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normative CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2013