

Rete Pool

Cod. Art. 001160RP



Composizione:

Tessuto in polipropilene, tinto in massa.

Caratteristiche particolari:

Griglia con filato in polipropilene, con ottima resistenza all'acqua con cloro e ai raggi UV con test di 3000 ore. Facile da maneggiare grazie al suo peso ridotto, flessibile e robusto, non scolorisce.

Applicazioni:


Coperture invernali per piscine, barriere di una certa altezza, reti oscuranti, coperture nell'edilizia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORME

Filato	Polipropilene tinto massa Monofilo 550 dtex	
Costruzione	Ordito: Polipropilene/14 fili Trama: Polipropilene/9 fili	
Peso del tessuto	Ca 160 gr/mq	ISO 2286-2
Resistenza alla trazione	Ordito: 170 DaN/5 cm Trama: 130 DaN/5 cm	ISO 1421
Resistenza allo strappo	Ordito: DaN 65 DaN Trama: DaN 29 DaN	DIN 53363
Allungamento	20%	
Resistenza al caldo	+ 70° C	
Resistenza al freddo	- 30° C	
Note		

COLORI



Verde/Nero
602

STANDARD DI PRODUZIONE

Altezza bobine	cm 185,00
Lunghezza bobine	Ca 50,00 mtl
Misure teli	Presaldati fino a mq 1500,00 cadauno

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa CEE 79/831, e successivi aggiornamenti, sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consiglia l'invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati tecnici indicati nella presente scheda, ad esclusione di quelli richiesti dalla marchiatura CE, sono a titolo indicativo e suscettibili di modifiche. I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Rev. 10 Febbraio 2013